Glamox

i10-1500 LED 16000 HF 840 TW NB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

Artikkelnr	I10094368
GTIN	7054130943686
El-nummer	3330296
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	117
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	20

Optikk	
Optikk	NB - Narrow beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Reflektormateriale	Aluminium sølvbelagt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	15000
Lumen/Watt (lm/W)	122
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1559
Bredde (mm)	203
Høyde (mm)	147
Nettovekt (kg)	4.1032

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Endestykker;Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Plastikk;Styrofoam

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.46
Volum (m³)	0.048

Illustrasjoner





