



# i10-1500 LED 16000 HF 840 TW WB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | I10094369     |
| GTIN          | 7054130943693 |
| El-nummer     | 3330297       |
| Lagerkategori | B             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering |                    |
|-----------|--------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |

| Generell    |        |
|-------------|--------|
| Produktform | Lineær |

| Elektriske data                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3 |
| Spennning fra (V)                             | 220 |
| Spennning til (V)                             | 240 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Main Feed DC (V) Min                          | 180 |
| Main Feed DC (V) Max                          | 270 |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 113 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 8   |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 12  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 13  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 20  |

| Optikk                           |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Optikk                           | WB - Wide beam       |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 22                   |
| Reflektormateriale               | Aluminium sølvbelagt |
| Optikk hovedkategori             | Reflektoroptikk      |

| Sertifikater  |      |
|---------------|------|
| Sertifisering | ENEC |

| Teknisk data                          |     |
|---------------------------------------|-----|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35  |
| IP klasse                             | 23  |

| Lystekniske data             |       |
|------------------------------|-------|
| Lyskilde                     | LED   |
| Lumen ut (lm)                | 15992 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 142   |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000  |
| CRI                          | >80   |
| MacAdam trinn                | 3     |
| Energiklasse lyskilde        | C     |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                            |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)          | 90 000  |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000  |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000   |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.90    |

| Armaturhus |                               |
|------------|-------------------------------|
| Materiale  | Aluminium/ sinkbehandlet stål |
| Farge      | Ulakkert                      |
| Fargenavn  | Unpainted                     |

| Dimensjoner    |        |
|----------------|--------|
| Lengde (mm)    | 1559   |
| Bredde (mm)    | 136    |
| Høyde (mm)     | 121    |
| Nettovekt (kg) | 3.2384 |

| Tilkobling          |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt    | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Gjennomgangskopling | 5×2.5                 |

**Sustainability**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deler som kan repareres /<br>byttes | Endestykker;Intern<br>driver;Sensor |
| Emballasjematerialer                | Papp;Plastikk;Styrofoam             |

**Logistikkdata**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)  | 3.52   |
| Pakkehøyde (mm)  | 124    |
| Pakkelengde (mm) | 1580   |
| Pakkebredde (mm) | 176    |
| Volum (m³)       | 0.0345 |

## Illustrasjoner

