



i10-1200 LED 8000 WZ 840 MPW-SEN TW MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.



Artikkelnr	I10097053
GTIN	7054130970538
EI-nummer	3330316
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring
LMS trådløssystem	ZigBee
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	56
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Reflektormateriale	Aluminium sølvbelagt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	8003
Lumen/Watt (lm/W)	143
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
Antall drivere	1

Levetid		
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)		100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)		100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)		100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)		50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25		0.90

Sensor		
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)	
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS	
Lyssensor maks lux		999
Lyssensor min lux		0
Dekningvinkel på tvers (°)		62
Dekningvinkel på langs (°)		84
Sensor dekningsvinkel på tvers		45
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG	
Sensor deteksjons-avstand		62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)		3
Sensor - maks holdetid	Programmable	
Sensor - min holdetid		5 sec

Armaturhus		
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål	
Farge	Ulakkert	
Fargenavn	Unpainted	

Dimensjoner		
Lengde (mm)		1279
Bredde (mm)		161
Høyde (mm)		136
Nettovekt (kg)		2.9072

Tilkobling		
Tilkoplingspunkt	7×2×2.5mm2 Fjærklemme	
Gjennomgangskopling	5×2.5	

Sustainability		
Deler som kan repareres / byttes	Endestykker;Intern driver;Sensor	
Emballasjematerialer	Papp;Plastikk;Styrofoam	

Logistikkdata		
Bruttovekt (kg)		3.16
Pakkehøyde (mm)		138
Pakkelengde (mm)		1300
Pakkebredde (mm)		193
Volum (m³)		0.0346

Illustrasjoner

