Glamox

i10-1200 G2 10000 HF 840 iMB

IP23-armatur med forskjellige lysmengder og typer optikk som gir høy fleksibilitet. Armaturhuset er laget av ubehandlet aluminium-sinkbelagt stål. Den hengslede tilgangsluken langs hele husets lengde muliggjør enkel installasjon.



Artikkelnr	I10107548
GTIN	7054131075485
El-nummer	3330482
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	58.1
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	32

Optikk	
Optikk	iMB - Industriell Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Optikk hovedkategori	Linseoptikk

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	10278
Lumen/Watt (lm/W)	177
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	Ja

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1178
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	70
Minimum opphengsavstand	1075
Nettovekt (kg)	2.3368

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm2
Min diameter ledere	0.5 mm2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.54
Volum (m³)	0.0118

Illustrasjoner



