



i10-1700 G2 15000 HF 840 iMB

IP23-armatur med forskjellige lysmengder og typer optikk som gir høy fleksibilitet. Armaturhuset er laget av ubehandlet aluminium-sinkbelagt stål. Den hengslede tilgangsluken langs hele husets lengde muliggjør enkel installasjon.

Artikkelnr	I10107550
GTIN	7054131075508
EI-nummer	3330484
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	87.1
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40
Optikk	
Optikk	iMB - Industriell Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Optikk hovedkategori	Linseoptikk
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	15291
Lumen/Watt (lm/W)	176
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96
Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner

Lengde (mm)	1678
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	70
Minimum opphengsavstand	1575
Nettovekt (kg)	3.0912

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm ²
Min diameter ledere	0.5 mm ²

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.36
Pakkehøyde (mm)	90
Pakkelengde (mm)	1690
Pakkebredde (mm)	110
Volum (m ³)	0.0167

Illustrasjoner

