Glamox

# i10-1700 G2 15000 DALI 840 TW iMB

IP23-armatur med forskjellige lysmengder og typer optikk som gir høy fleksibilitet. Armaturhuset er laget av ubehandlet aluminium-sinkbelagt stål. Den hengslede tilgangsluken langs hele husets lengde muliggjør enkel installasjon.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | I10107676 |
| GTIN | 7054131076765 |
| El-nummer | 3330499 |
| Lagerkategori | A |

## Tekniske spesifikasjoner

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Lineær |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.5 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 198 |
| Main Feed DC (V) Max | 250 |
| Totalt effektforbruk (W) | 87.1 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | iMB - Industriell Medium beam |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 21 |
| Optikk hovedkategori | Linseoptikk |

| Sertifikater | |
|---|---|
| DALI 2 sertifisert | Ja |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 30 |
| IP klasse | 23 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 15291 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 176 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |
| Lyskilde inkludert | Ja |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | DALI |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h) | 50 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium/ sinkbehandlet stål |
| Farge | Ulakkert |
| Fargenavn | Unpainted |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1678 |
| Bredde (mm) | 100 |
| Høyde (mm) | 70 |
| Minimum opphengsavstand | 1575 |
| Nettovekt (kg) | 3.6064 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 7×2.5mm2 Fjærklemme |
| Max diameter ledere | 2.5 mm2 |
| Min diameter ledere | 0.5 mm2 |
| Gjennomgangkopling | 5×2.5+2×1.5 |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Intern driver |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 3.92 |
| Volum (m³) | 0.0167 |

## Illustrasjoner




