



# i10-2200 G2 20000 DALI 840 TW iMB

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | I10108665     |
| GTIN          | 7054131086658 |
| El-nummer     | 3351204       |
| Lagerkategori | B             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Generell                                      |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktform                                   | Lineær                        |
| Elektriske data                               |                               |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.31                          |
| Main Feed DC (V) Min                          | 198                           |
| Main Feed DC (V) Max                          | 250                           |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 116.3                         |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15                            |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 15                            |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 25                            |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 25                            |
| Optikk                                        |                               |
| Optikk                                        | iMB - Industriell Medium beam |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 21                            |
| Optikk hovedkategori                          | Linseoptikk                   |
| Sertifikater                                  |                               |
| DALI 2 sertifisert                            | true                          |
| Teknisk data                                  |                               |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                           |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                            |
| IP klasse                                     | 23                            |
| Lystekniske data                              |                               |
| Lyskilde                                      | LED                           |
| Lumen ut (lm)                                 | 20207                         |
| Lumen/Watt (lm/W)                             | 174                           |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                  | 4000                          |
| CRI                                           | >80                           |
| MacAdam trinn                                 | 3                             |
| Energiklasse lyskilde                         | C                             |

| Driver / Ballast                                   |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Type LED driver                                    | DALI                              |
| Antall drivere                                     | 1                                 |
| Levetid                                            |                                   |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | >100 000                          |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000                           |
| Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h)         | 50 000                            |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000                            |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000                             |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.96                              |
| Armaturhus                                         |                                   |
| Materiale                                          | Aluminium/ sinkbehandlet stål     |
| Farge                                              | Ulakkert                          |
| Fargenavn                                          | Unpainted                         |
| Dimensjoner                                        |                                   |
| Lengde (mm)                                        | 2178                              |
| Bredde (mm)                                        | 100                               |
| Høyde (mm)                                         | 70                                |
| Minimum opphengsavstand                            | 2075                              |
| Nettvekt (kg)                                      | 4.6552                            |
| Tilkobling                                         |                                   |
| Tilkoplingspunkt                                   | 7×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme |
| Gjennomgangskopling                                | 5×2.5+2×1.5                       |
| Sustainability                                     |                                   |
| Deler som kan repareres / byttes                   | Intern driver                     |
| Emballasjematerialer                               | Papp;Resirkulert papp             |
| Logistikdata                                       |                                   |
| Bruttovekt (kg)                                    | 5.06                              |
| Pakkehøyde (mm)                                    | 90                                |
| Pakkelengde (mm)                                   | 2190                              |
| Pakkebredde (mm)                                   | 110                               |
| Volum (m <sup>3</sup> )                            | 0.0217                            |

