Glamox

i10-2200 G2 20000 DALI 840 TW iMB

Artikkelnr	I10108665
GTIN	7054131086658
El-nummer	3351204
Lagerkategori	A



IP 23 Ta -25

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.31
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	116.3
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Optikk	iMB - Industriell Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Optikk hovedkategori	Linseoptikk

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	20207
Lumen/Watt (lm/W)	174
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner	
Lengde (mm)	2178
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	70
Minimum opphengsavstand	2075
Nettovekt (kg)	4.6552

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	7×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5+2×1.5

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.06
Volum (m³)	0.0217

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



