
Glamox

LUMI-S WH 400 E1/ST XWB

Takmontert rømningsveilys i henhold til alle relevante europeiske standarder.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.



Artikkelnr	LUM590613
GTIN	5901155906139
EI-nummer	3351213
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8.3
IEC jordingsklasse	II

Optikk	
Optikk	XWB - Extreme wide beam
Material-detaljer skjerm	Klar

Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	05
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	420
Lumen/Watt (lm/W)	53
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	Ja
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Emergency lumen output (lm)	420
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	SideBySide
Batteri mAh	2200
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI2200F
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	130
Bredde (mm)	130
Høyde (mm)	43
Nettovekt (kg)	0.3956

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm2
Min diameter ledere	0.08 mm2
Gjennomgangkopling	3×2.5


Kabelinnføring	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.43
Volum (m^3)	0.0013

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner






LUMI PELF=420lm; XWB distribution geometry – distance table in accordance with EN 1838:2024

