



M2-R600×600 3000-5000 DALI ML 830/840/850 MCR LI MP

Artikkelnr	M2110400
GTIN	7054131104000
El-nummer	3330373
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.4
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	29
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	48
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	21.2
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	28.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	33
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	28.4
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	true

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	03
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4142
Lumen/Watt (lm/W)	146
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	3109
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4142
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4774
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4142
MCR - Multi Colour Options (K)	3000;4000;5000
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

Armaturhus

Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	39
Nettvekt (kg)	3.036

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2.5mm ² Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;LED modul;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.3
Pakkehøyde (mm)	44
Pakkelengde (mm)	688
Pakkebredde (mm)	602
Volum (m ³)	0.0182

Illustrasjoner

