Glamox

MIR Gear Tray-1200 LED 5000 HF E1/S 840 220-240V w/Battery

E1 / S betyr at denne artikkelen har innebygget nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Den leveres med en standard nødkontroller som trenger manuell testing i henhold til europeiske nødlysstandarder.

Artikkelnr	MIR078944
GTIN	7054130789444
EI-nummer	3323531
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
EMC Category	EMC1 : EMC B – IEC 60533 Bridge and Open deck
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	38
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	24

Sertifikater	
Marine approved	Nei
EX zone	No Ex

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4913
Lumen/Watt (lm/W)	149
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	Ja

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Nødlys	
Type nødlys	Standard (S)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	10

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1250
Nettovekt (kg)	3.2752

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.56
Volum (m³)	0.0197

Illustrasjoner



