Glamox

O42 LED 2100 HF 830 ALU

En dekorativ LED-armatur for 3 til 5 m mast. Passer for parker, stier og offentlig miljø. Produsert med armaturhus i støpt aluminium. Dobbelt lag polyester pulverlakk. Reflektor i anodisert aluminium og klar polykarbonatavdekning. Armaturet har silikonpakninger og skruer er i rustfritt stål.

Artikkelnr	O42731521
GTIN	8054378190445
El-nummer	3247480
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast

Generell	
Produktform	Rund;Spesial

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	33
IEC jordingsklasse	II
Overspenningsvern (kV)	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	08
IP klasse	65
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2100
Lumen/Watt (lm/W)	64
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey

Dimensjoner	
Høyde (mm)	510
Diameter (mm)	520
Nettovekt (kg)	7.2496

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	6
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	2

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	7.88
Volum (m³)	0.174

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



