Glamox

O46 LED 5000 HF 840 360° CL BL

En dekorativ 3 til 6 m mastarmatur med LED. Den passer for parker, stier og miljøbelysning. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Reflektor i eloksert aluminium og herdet glassavdekning. Armaturen har silikonpakning, og skruer i rustfritt stål.



Artikkelnr	O46750312
GTIN	8054378078453
El-nummer	3501230
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	57
IEC jordingsklasse	II
Overspenningsvern (kV)	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	11
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	11
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	18

Optikk	
Optikk	CL - Klar diffuser i akryl
Material-detaljer skjerm	Klar
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5210
Lumen/Watt (lm/W)	91
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black

Dimensjoner	
Høyde (mm)	370
Diameter (mm)	520
Nettovekt (kg)	10.8928

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	6
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	2

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	11.84
Volum (m³)	0.1245

Illustrasjoner



