Glamox

O48 LED 7500 HF 840 ASY BL

En dekorativ LED-armatur for 3 - 6 m mast. Passer for parker, gangveier og offentlig miljø. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag polyester pulverlakk. Herdet sikkerhetsglass. Armaturen har silikonpakning, og alle skruer er i rustfritt stål.



Artikkelnr	O48778712
GTIN	8054378190681
El-nummer	3501256
Lagerkategori	M

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast

Generell	
Produktform	Rund;Spesial

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	69
IEC jordingsklasse	II
Overspenningsvern (kV)	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	7
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	7
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	11

Optikk	
Optikk	ASY - Asymmetric
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-40
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	8000
Lumen/Watt (lm/W)	116
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	B

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black

Dimensjoner	
Lengde (mm)	520
Bredde (mm)	700
Høyde (mm)	140
Nettovekt (kg)	11.7944

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	6
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	2

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	12.82
Volum (m³)	0.0629

Illustrasjoner





