



O68-S210 LED 3000 HF 840 MB AL

Artikkelnr	O68581721
GTIN	8054378309274
EI-nummer	3304381
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	35
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25
Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Klar
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	08
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3150
Lumen/Watt (lm/W)	90
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey
Dimensjoner	
Høyde (mm)	220
Diameter (mm)	211
Nettvekt (kg)	3.8456
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Skruklemme
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.18

Illustrasjoner

