Glamox

ORTUS-W WH E1/ST LO SIGN W/SSPA L8Y

Nødlysarmaturer med betegnelsen SSPA leveres komplett med skilt. Skiltpakken leveres med «Høyre», «Venstre» og «Opp».

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.



Artikkelnr	ORT142865
GTIN	5903531428655
EI-nummer	3384499
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	2.7
IEC jordingsklasse	II

Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2
Antall lyskilder	1
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	Ja
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	100
Leseavstand skilt (m)	25
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	SideBySide
Batteri mAh	1500
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI1500F
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	265
Bredde (mm)	36
Høyde (mm)	155
Nettovekt (kg)	0.4968

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm2
Min diameter ledere	0.5 mm2
Gjennomgangkopling	3×2.5

Kabelinnføring	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.54
Volum (m³)	0.0023

Illustrasjoner





