



ORTUS-W WH E1/ST LO SIGN W/SSPA L8Y

Nødlysarmaturer med betegnelsen SSPA leveres komplett med skilt. Skiltpakken leveres med «Høyre», «Venstre» og «Opp».

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandards. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	ORT142865
GTIN	5903531428655
EI-nummer	3384499
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	2.7
IEC jordsingsklasse	II
Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP+
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2
Antall lyskilder	1
Fargetemperatur lyskilde (K)	5700
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	true
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Nødllys

Type nødllys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	100
Leseavstand skilt (m)	25
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	SideBySide
Batteri mAh	1500
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI1500F
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	265
Bredde (mm)	36
Høyde (mm)	155
Nettovekt (kg)	0.4968

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	---------------------

Kabelinnføring

Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.54
Pakkehøyde (mm)	50
Pakkelengde (mm)	284
Pakkebredde (mm)	162
Volum (m ³)	0.0023

Illustrasjoner

