Glamox

Universal LED-kit 1X600 (1X18W) 1600 DALI 830

Artikkelnr	ULK103603
GTIN	7054131036035
El-nummer	3330466
Lagerkategori	B



CE

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	34
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	57
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	55
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	93
LMS Load No Of Drivers	1

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1614
Lumen/Watt (lm/W)	124
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	10
Lysdistribusjon ned %	90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	70 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	588
Nettovekt (kg)	0.8096

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.88
Volum (m^3)	0.0029

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



