



Universal LED-kit 2X1200 (2X36W) 6400 DALI 840

Artikkelnr	ULK103726
GTIN	7054131037261
EI-nummer	3330470
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	44
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
LMS Load No Of Drivers	1

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6796
Lumen/Watt (lm/W)	131
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	10
Lysdistribusjon ned %	90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	1150
Nettvekt (kg)	1.7112

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	-----------------------------------

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	40.26
Totalt resirkulerbart materiale i %	51.29
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	85.32
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	1.86
-----------------	------

Illustrasjoner

