



Universal LED-kit 1X1500 (1X58W) 5000 DALI 830

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | ULK105919 |
| GTIN | 7054131059195 |
| EI-nummer | 3351200 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

| Generell | |
|---|-------------|
| Produktform | Rektangulær |
| Elektriske data | |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 28 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 35 |
| LMS Load No Of Drivers | 1 |
| Teknisk data | |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| Lystekniske data | |
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4881 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 139 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| Lysdistribusjon opp % | 10 |
| Lysdistribusjon ned % | 90 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|--|-----------------------|
| Type LED driver | DALI |
| Antall drivere | 1 |
| Levetid | |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Armaturhus | |
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |
| Dimensjoner | |
| Lengde (mm) | 1430 |
| Nettvekt (kg) | 1.3432 |
| Tilkobling | |
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Sustainability | |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |
| Logistikkdata | |
| Bruttovekt (kg) | 1.46 |

Illustrasjoner

