



Universal LED-kit 2X1500 (2X58W) 10000 DALI 830

Artikkelnr	ULK106621
GTIN	7054131066216
El-nummer	3351216
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	65
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
LMS Load No Of Drivers	1

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	9762
Lumen/Watt (lm/W)	139
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	10
Lysdistribusjon ned %	90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1430
Nettvekt (kg)	1.7664

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikdata	
Bruttovekt (kg)	1.92
Pakkehøyde (mm)	39
Pakkelengde (mm)	1470
Pakkebredde (mm)	123
Volum (m³)	0.0071

Illustrasjoner

